

Модель	Количество условных пользователей	Залповый сброс*, л	Производительность, м3/сут	Потребляемая мощность, кВт/сут	Вес	Габаритные размеры		
						длина	ширина	высота
						кг	м	м
<b>ТОПАС-С</b>								
ТОПАС-С 4	4	175	0,8 м3/сут	1-1,5	205	0.95	0.97	2.40
ТОПАС-С 4 Пр	4	175	0,8 м3/сут	1,2-1,6	215	0.88	0.97	2.40
ТОПАС-С 5	5	220	1 м3/сут	1-1,5	245	1.15	1.17	2.40
ТОПАС-С 5 Лонг	5	220	1 м3/сут	1-1,5	295	1.2	1	2.95
ТОПАС-С 5 Пр	5	220	1 м3/сут	1,2-1,6	255	1.08	1.17	2.4
ТОПАС-С 5 Лонг Пр	5	220	1 м3/сут	1,2-1,6	305	1.16	1.00	2.95
ТОПАС-С 6	6	250	1,15 м3/сут	1-1,5	245	1.15	1.17	2.45
ТОПАС-С 6 Лонг	6	250	1,15 м3/сут	1-1,5	295	1.2	1.00	2.95
ТОПАС-С 6 Пр	6	250	1,15 м3/сут	1,2-1,6	255	1.08	1.17	2.45
ТОПАС-С 6 Лонг Пр	6	250	1,15 м3/сут	1,2-1,6	305	1.16	1.00	2.95
ТОПАС-С 8	8	440	1,5 м3/сут	1-1,5	330	1.63	1.17	2.40
ТОПАС-С 8 Лонг	8	440	1,5 м3/сут	1-1,5	375	1.54	1.16	2.95
ТОПАС-С 8 Пр	8	440	1,5 м3/сут	1,2-1,6	340	1.56	1.17	2.40
ТОПАС-С 8 Лонг Пр	8	440	1,5 м3/сут	1,2-1,6	385	1.50	1.16	2.95
ТОПАС-С 8 Лонг Ус	8	440	1,5 м3/сут	1-1,5	420	1.69	1.36	2.95
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус	8	440	1,5 м3/сут	1,2-1,6	430	1.66	1.36	2.95
ТОПАС-С 9	9	510	1,7 м3/сут	1-1,5	335	1.63	1.17	2.45
ТОПАС-С 9 Лонг	9	510	1,7 м3/сут	1-1,5	375	1.54	1.16	2.95
ТОПАС-С 9 Лонг Ус	9	510	1,7 м3/сут	1-1,5	420	1.69	1.36	2.95
ТОПАС-С 9 Пр	9	510	1,7 м3/сут	1,2-1,6	345	1.56	1.17	2.45
ТОПАС-С 9 Лонг Пр	9	510	1,7 м3/сут	1,2-1,6	385	1.50	1.16	2.95
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус	9	510	1,7 м3/сут	1,2-1,6	430	1.66	1.36	2.95
ТОПАС-С 10	10	760	2 м3/сут	2	395	2.10	1.18	2.40
ТОПАС-С 10 Лонг	10	760	2,0 м3/сут	2	465	2.04	1.16	2.95
ТОПАС-С 10 Лонг Ус	10	760	2,0 м3/сут	2	510	2.11	1.36	2.95
ТОПАС-С 10 Пр	10	760	2,0 м3/сут	2,1	405	2.03	1.18	2.40
ТОПАС-С 10 Лонг Пр	10	760	2,0 м3/сут	2,1	475	2.00	1.16	2.95
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус	10	760	2,0 м3/сут	2,1	520	2.00	1.36	2.95
ТОПАС-С 12	12	830	2,2 м3/сут	2	395	2.10	1.18	2.45
ТОПАС-С 12 Пр	12	830	2,2 м3/сут	2,1	405	2.03	1.18	2.45
ТОПАС-С 12 Лонг Ус	12	830	2,2 м3/сут	2	510	2.11	1.36	2.95
ТОПАС-С 12 Лонг	12	830	2,2 м3/сут	2	465	2.04	1.16	2.95
ТОПАС-С 12 Лонг Пр	12	830	2,2 м3/сут	2,1	475	2.00	1.16	2.95
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус	12	830	2,2 м3/сут	2,1	520	2.00	1.36	2.95

Лонг - имеет удлиненную горловину, Пр - имеет встроенный насос, Ус - усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ)